


방폭 적외선 카메라 시리즈



- 세계 최초 적외선 일체형 방폭카메라
- 고풍력 적외선 LED 기본장착(100M)
- 초소형, 초경량 방폭카메라(3Kg)
- 와이퍼, 히터, 썬실드 기본장착
- SUS316 스테인리스 하우징
- -40~+60℃의 넓은 사용온도 범위
- Ex db IIC Gb T6 / Ex tb IIIC Db T85℃, IP 66/68

	FBX-M30SN	FBX-M30HN (HIGH SENSITIVITY)
VIDEO		
이미지 센서	1/2.8" 2.38 Megapixels Exmor CMOS	1/2.8" 2.13 Megapixels Starvis CMOS
픽셀	2140K Pixels	2130K Pixels
해상도	1080p@60/30fps, 1080i@60fps, 720p@60fps	
동기방식	Internal	
최저조도(최소)	0.002 lx 1/4s(IR On: 0 lx)	0.0008 lx 1/4s(IR On: 0 lx)
관망조도	100 to 100,000 lx	
S/N 비율	>50dB	
영상출력	HD-SDI, CVBS, AHD 75ohm	
LENS		
줌배율	Optical 30x(f = 4.3 to 129mm), Digital 12x	
최소가시거리	10mm(Wide End) to 120mm(Tele End)	
화각(H)	63.7 (Wide End) to 2.3 (Tele End)	
MECHANICAL		
하우징 재질	SUS316 Stainless Steel	
크기/무게	215(L) X 118(Ø) 3Kg	
FUNCTION		
데이/나잇 모드	Auto / Day / Night	
역광보정	On/Off	
화이트밸런스	AUTO, ATW, Indoor, Outdoor, One push WB, Manual WB	
노이즈보정	On/Off(Level 5 to 1/ Off, 6 steps)	
게인조절	Auto/Manual(0~43.1dB, 0~28Steps) Max. Gain Limit(9.2~43.1dB, 6~28Steps)	Auto/Manual(0~50dB, 0~28Steps) Max. Gain Limit(10.7~50dB, 6~28Steps)
고해상도 모드	On/Off	
흔들림 보정	On/Off	
디지털 줌	On/Off	
하이라이트 보정	Off/Low /Md/H/High	
안개보정	On/Off	
광역역광보정	On/Off	
프라이버시 마스크	Off/On(8 Programmable Zone)	
움직임 감지	On/Off	
라이브 줌 PP	On/Off	
움직임 알람	4 Alarms	
적외선 동작방식	Auto / Night	
적외선 거리	100M	
카메라 제어	RS-485/RS-422/IP Network	
오디오	Aux 2Ch(NO/NC)	
NETWORK(Optional)		
이더넷	RJ-45 For 10/100 Base-T	
IP 프로토콜	IPv4/v6 HTTP, HTTPS, FTP, TCP, RTSP, RTP, DNS, DynDNS, NTP, QoS Layer 3, Diffserv, ICMP, IGMP, UPNPTM, SSL, TLS	
영상	H264/MPEG/MPEG4	
오디오	G.711	
GENERAL		
전원	AC24V 3A 50/60Hz Max 53W	
동작온도범위	-40 ~ +60℃ (Humidity Up to 90% RH, Built in Fan and Heater)	

악세서리



벽부 브라켓